

Atualizações do Desafio

Atualizado em 5 de agosto de 2025

(As atualizações emitidas pela FIRST substituem todas as outras fontes)

(5 de agosto de 2025)

ATUALIZAÇÃO 03 – MISSÃO 02: CRITÉRIOS DE LIMPEZA DA CAMADA

SUPERFICIAL DO SOLO – A Missão 02 inclui três seções da camada superficial do solo, cada uma exigindo uma ação única para ser considerada limpa:

- Uma seção (identificada por seu laço) deve ser completamente removida, para que não toque mais no modelo.
- A segunda seção deve ser deslizada até que a trava caia completamente.
- A terceira seção deve ser girada até que esteja completamente além da linha designada marcada no tapete.

O vídeo da missão demonstra cada método de limpeza e pode ser usado como referência para a funcionalidade pretendida.

.....

ATUALIZAÇÃO 02 - MISSÃO 02: POSICIONAMENTO DA MISSÃO REVELAÇÃO DO

MAPA – Os 3M™ Dual Lock™ devem ser alinhados cuidadosamente para evitar contato não intencional com as seções da camada superficial do solo. O desalinhamento pode causar problemas de aderência ou movimento que podem afetar o desempenho do modelo. As equipes devem verificar se há uma operação suave durante o posicionamento.

.....

ATUALIZAÇÃO 01 - ESTENDENDO-SE ALÉM DAS PAREDES DA ÁREA DO ROBÔ

NO RETORNO - Estendendo-se além de qualquer parede da área do robô **no retorno** conta como "completamente dentro" e pode ser manuseado sem penalidade.
